



ERKUNT

Özellikler	Bereket 60E	Bereket 65E/E+
MOTOR		
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	57 - 63 HP / 42.5 - 46.9 kW	63 - 67 HP / 46.9 - 49.9 kW
Motor Tipi	HCE STAGE-V (ECAPRA)	HCE STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1500	1500
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	251 - 280	280 - 295
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	2.98	2.98
Yakıt Tankı (Litre)	62	62
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	-
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç
Dişli Kutusu (4WD)	12 ileri - 12 geri	12 ileri - 12 geri
Dişli Kutusu (4WD Opsiyonel)	-	-
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Mekanik	Mekanik
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik	Mekanik
4WD Çiftçeker Kumandası	Mekanik	Elektro-Hidrolik
Sürüngeç Vites Opsiyonu	-	-
Min - Maks. Hız (km/h)	0,44-28,96 km/hr	0,44-28,96 km/hr
HİDROLİK SİSTEM		
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	4 adet	4 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190	190
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (E/E+)	2200 Kg	2600 Kg / 3000 Kg
Hidrolik Orta Kol (E+)	-	Standart (E+)
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540, 540E	540, 540E rpm
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı	2150 mm	2210 mm
Toplam Uzunluk	3900 mm	3960 mm
Genişlik	1860 mm	1935 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU	2665 mm	2630 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ	2665 mm	2720 mm
Ön İz Genişliği	1550 mm	1500-1900 mm
Arka İz Genişliği	1500 mm	1500-1900 mm
AĞIRLIKLAR		
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)	2765 Kg	-
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Kabinli)	3065 Kg	3100 Kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı	6 x 20 / 8 x 20 Kg	8 x 30 - 10 x 30 Kg
Toplam Arka Ağırlık	2 x 50 Kg	6 x 50 Kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ		
1. Opsiyon - Ön	280/85/R20	320/70/R20
1. Opsiyon - Arka	14,9-30	380/85/R28
2. Opsiyon - Ön	280/70/R20	280/85/R24
2. Opsiyon - Arka	13,6-28	340/85/R36
3. Opsiyon - Ön	9,50-R24	9,5-24
3. Opsiyon - Arka	12,4-36	14,9-30
4. Opsiyon - Ön	-	9,5-24
4. Opsiyon - Arka	-	12,4-36
5. Opsiyon - Ön	-	-
5. Opsiyon - Arka	-	-
KONFOR ÖZELLİKLERİ		
Kabin	Opsiyonel	Standart
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	-	-

E/E+ CRD5 Serisi

Bereket 60E CRD5 / Bereket 65E/E+ CRD5



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkuntraktor.com.tr

