



# ERKUNT

| Özellikler                                               | Nimet 70E/E+                                            | Nimet 75E/E+                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                             |                                                         |                                                         |
| Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)                 | 67 - 74 HP / 49.9 - 54.8 kW                             | 70 - 75 HP / 52.2 - 55.8 kW                             |
| Motor Tipi                                               | HCE STAGE-V (ECAPRA)                                    | NEF STAGE-V (ECAPRA)                                    |
| Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm) | 1500                                                    | 1400                                                    |
| Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)           | 2100                                                    | 2100                                                    |
| Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)                 | 295 - 308                                               | 324 - 346                                               |
| Emisyon Seviyesi                                         | Stage V                                                 | Stage V                                                 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon                             | 3 / Turbo Intercooler                                   | 4 / Turbo Intercooler                                   |
| Silindir Hacmi (Litre)                                   | 2.98                                                    | 3.5                                                     |
| Yakıt Tankı (Litre)                                      | 110                                                     | 110                                                     |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi                                 | CommonRail Enjeksiyon                                   | CommonRail Enjeksiyon                                   |
| AdBlue Tankı Kapasitesi                                  | -                                                       | -                                                       |
| <b>TRANSMİSYON</b>                                       |                                                         |                                                         |
| Transmisyon Tipi                                         | İleri-Geri Tam Senkromenç                               | İleri-Geri Tam Senkromenç                               |
| Dişli Kutusu (4WD)                                       | 12 ileri - 12 geri                                      | 12 ileri - 12 geri                                      |
| Dişli Kutusu (4WD Opsiyonel)                             | 24 ileri -24 geri                                       | 24 ileri -24 geri                                       |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi                          | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| Arka Diferansiyel Kilidi                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| 4WD Çiftçeker Kumandası                                  | Elektro-Hidrolik                                        | Elektro-Hidrolik                                        |
| Sürünge Vites Opsiyonu                                   | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         |
| Min - Maks. Hız (km/h)                                   | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) |
| <b>HİDROLİK SİSTEM</b>                                   |                                                         |                                                         |
| Hidrolik Kontrol Tipi                                    | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| Otomatik Kaldırma Sistemi                                | Standart                                                | Standart                                                |
| Hidrolik Güç Çıkışı                                      | 4 adet                                                  | 6 adet                                                  |
| Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)                           | 190                                                     | 190                                                     |
| Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (E/E+)             | 2600 Kg / 3000 Kg                                       | 2600 Kg / 3000 Kg                                       |
| Hidrolik Orta Kol (E+)                                   | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |
| <b>KUYRUK MİLİ</b>                                       |                                                         |                                                         |
| Tipi                                                     | Bağımsız Çift Devir                                     | Bağımsız Çift Devir                                     |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri            | Standart                                                | Standart                                                |
| Kuyruk Mili Devri (rpm)                                  | 540, 540E rpm                                           | 540, 540E rpm                                           |
| <b>ÖLÇÜLER</b>                                           |                                                         |                                                         |
| Dingil Açıklığı                                          | 2380 mm                                                 | 2380 mm                                                 |
| Toplam Uzunluk                                           | 4041 mm                                                 | 4041 mm                                                 |
| Genişlik                                                 | 1935 mm                                                 | 1990 mm                                                 |
| Maksimum Yükseklik PLATFORMLU                            | 2630 mm                                                 | 2720 mm                                                 |
| Maksimum Yükseklik KABİNLİ                               | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 |
| Ön İz Genişliği                                          | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            |
| Arka İz Genişliği                                        | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            |
| <b>AĞIRLIKLAR</b>                                        |                                                         |                                                         |
| Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)      | 3640 Kg                                                 | 3700 Kg                                                 |
| Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Kabinli)         | 3200 Kg                                                 | 3890 Kg                                                 |
| Toplam Ön Çanta Ağırlığı                                 | 10 x 30 Kg                                              | 10 x 30 Kg                                              |
| Toplam Arka Ağırlık                                      | 6 x 50 Kg                                               | 6 x 50 Kg                                               |
| <b>STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ</b>                          |                                                         |                                                         |
| 1. Opsiyon - Ön                                          | 280/85/R24                                              | 11,2-24                                                 |
| 1. Opsiyon - Arka                                        | 420/85/R30                                              | 16,9-30                                                 |
| 2. Opsiyon - Ön                                          | 280/85/R24                                              | 11,2-24                                                 |
| 2. Opsiyon - Arka                                        | 340/85/R36                                              | 13,6-36                                                 |
| 3. Opsiyon - Ön                                          | 11,2-24                                                 | 280/85/R24                                              |
| 3. Opsiyon - Arka                                        | 16,9-30                                                 | 420/85/R30                                              |
| 4. Opsiyon - Ön                                          | 11,2-24                                                 | 320/85/R28                                              |
| 4. Opsiyon - Arka                                        | 13,6-36                                                 | 380/85/R38                                              |
| 5. Opsiyon - Ön                                          | -                                                       | 320/85/R24                                              |
| 5. Opsiyon - Arka                                        | -                                                       | 460/85/R30                                              |
| <b>KONFOR ÖZELLİKLERİ</b>                                |                                                         |                                                         |
| Kabin                                                    | Opsiyonel                                               | Opsiyonel                                               |
| Çiftçeker Sistemi                                        | Standart                                                | Standart                                                |
| Kabinli Traktörde Klima                                  | Standart                                                | Standart                                                |
| Hava Kompresörü Sistemi                                  | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |

# E/E+ CRD5 Serisi

**Nimet 70E/E+ CRD5 / Nimet75E/E+ CRD5**

GÜÇ  
ARTIRIM  
MODU  
(BOOST)



**ECAPRA ENGINE**  
ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR



# ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

[www.erkunttraktor.com.tr](http://www.erkunttraktor.com.tr)

