



ERKUNT

Özellikler	Servet 80E/E+	Servet 85E/E+
MOTOR		
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	80 - 91 HP / 60,2 - 67,1 kW	86 - 96 HP / 63,9 - 70,8 kW
Motor Tipi	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1400	1400
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	358 - 395	374 - 407
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	3,5	3,5
Yakıt Tankı (Litre)	110	110
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	20	20
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç
Dişli Kutusu (4WD)	12 ileri - 12geri	12 ileri - 12 geri
Dişli Kutusu (4WD Opsiyonel)	24 ileri -24 geri	24 ileri-24 geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Mekanik	Mekanik
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik	Mekanik
4WD Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Sürünge Vites Opsiyonu	24 ileri-24 geri için Opsiyonel	24 ileri-24 geri için Opsiyonel
Min - Maks. Hız (km/h)	1,50-32,78 km/hr (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)	1,50-32,78 km/hr (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)
HİDROLİK SİSTEM		
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	6 adet	6 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (E/E+)	2600 kg / 3000 kg	2600 kg / 3000 kg
Hidrolik Orta Kol (E+)	Standart (E+)	Standart (E+)
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540, 540E rpm	540, 540E
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı	2380 mm	2380 mm
Toplam Uzunluk	4041 mm	4041 mm
Genişlik	1990 mm	1990 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU	2700 mm	2700 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ	2720 mm	2720 mm
Ön İz Genişliği	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Arka İz Genişliği	1500-1900 mm	1500-1900 mm
AĞIRLIKLAR		
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)	3700 Kg	3890 Kg
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Kabinli)	3890 Kg	10 x 30 Kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı	10 x 30 Kg	6 x 50 Kg
Toplam Arka Ağırlık	6 x 50 Kg	
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ		
1. Opsiyon - Ön	11,2-24	11,2-24
1. Opsiyon - Arka	16,9-30	16,9-30
2. Opsiyon - Ön	11,2-28	11,2-28
2. Opsiyon - Arka	13,6-38	13,6-38
3. Opsiyon - Ön	13,6-38	320/85/R24
3. Opsiyon - Arka	320/85/R24	460/85/R30
4. Opsiyon - Ön	460/85/R30	320/85/R24
4. Opsiyon - Arka	320/85/R28	380/85/R38
5. Opsiyon - Ön	380/85/R38	
5. Opsiyon - Arka	-	
KONFOR ÖZELLİKLERİ		
Kabin	Standart	Standart
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart (E+)	Standart (E+)

E/E+ CRD5 Serisi

Servet 80E/E+ CRD5 / Servet 85E/E+ CRD5

GÜÇ
ARTIRIM
MODU
(BOOST)



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr



ECAPRA ENGINE
ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR

