

Büyük Lüks CRD5 Serisi

Kudret 100 Lüks CRD5 / Haşmet 110 Lüks CRD5

GÜÇ
ARTIRIM
MODU
(BOOST)



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr



ECAPRA ENGINE

ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR.





ERKUNT

Özellikler	Kudret 100 Lüks	Haşmet 110 Lüks
MOTOR		
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	103 - 111 HP / 75 - 82 kW	109 - 116 HP / 82 - 85,7 kW
Motor Tipi	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1400	1400
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	428 - 450	444 - 456
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	3,5	3,5
Yakıt Tankı (Litre)	110	110
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	20	20
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi	ZF PowerShift	ZF PowerShift
Dışlı Kutusu (4WD)	16 ileri-16 geri	16 ileri-16 geri
Dışlı Kutusu (Opsiyon)	16 ileri-8 geri Powershuttle	16 ileri-8 geri Powershuttle
Ön-Arka Kumandası	Mekanik	Mekanik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD)	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD)	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Min - Maks. Hız (km/h)	1,9-39,7 km/hr	1,9-39,7 km/hr
HİDROLİK SİSTEM		
Hidrolik Kontrol Tipi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	8 adet	8 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190	190
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	5000 kg	5000 kg
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart
Hidrolik Sağ Kol	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir
Kuyruk Mili Devri (rpm)	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı (4WD)	2415 mm	2415 mm
Toplam Uzunluk (4WD)	4748 mm	4748 mm
Genişlik	2082 mm	2082 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ (4WD)	2926 mm	2926 mm
Ön İz Genişliği (4WD)	1512-1808 mm	1512-1808 mm
Arka İz Genişliği (4WD)	1512-1808 mm	1512-1808 mm
AĞIRLIKLAR		
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Kabinli)	4320	4350
Toplam Ön Çanta Ağırlığı (4WD) (Kg)	10x30 - 6x50	10x30 - 6x50
Toplam Arka Ağırlık (4WD) (Kg)	2x50	2x50
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ		
1. Opsiyon - Ön 4WD	340/85/R24	340/85/R24
1. Opsiyon - Arka 4WD	460/85/R34	460/85/R34
2. Opsiyon - Ön 4WD	360/70/R28	360/70/R28
2. Opsiyon - Arka 4WD	420/85/R38	420/85/R38
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER		
Kabin	Standart	Standart
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart
Hava Kontrollü Kabin Süspansiyon	Standart	Standart