



ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr

Stage 5

emisyön seviyesi



Büyük Lüks CRD5 Deutz Serisi

Kudret 100 Lüks CRD5 • Haşmet 110 Lüks CRD5
Hasret 125 Lüks CRD5





ERKUNT

Özellikler	Kudret 100 Lüks	Haşmet 110 Lüks	Hasret 125 Lüks
MOTOR			
Maksimum Beygir Gücü	101,3 Hp / 74,5 Kw	110 Hp / 80,9 Kw	126,5 Hp / 93 Kw
Motor Tipi	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT74E	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT77E	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT88E
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Hızı	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm
Maksimum Tork (Nm)	420 Nm	440 Nm	500 Nm
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (LT)	3,6 litre	3,6 litre	3,6 litre
Yakıt Tankı (Litre)	110 litre	110 litre	110 litre
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	13 litre	13 litre	13 litre
TRANSMİSYON			
Transmisyon Tipi	ZF PowerShift	ZF PowerShift	ZF PowerShift
Dişli Kutusu	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri
Dişli Kutusu Opsiyonel	-	16 ileri-8 geri powershuttle	16 ileri-8 geri powershuttle
İleri-Geri Kumandası	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Min - Maks. Hız (km/h)	2,33-37,63 km/hr	2,33-37,63 km/hr	2,33-37,63 km/hr
HİDROLİK SİSTEM			
Hidrolik Kontrol Tipi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	8 adet	8 adet	8 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Sağ Kol	Standart	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ			
Tipi	Bağımsız 4 devir	Bağımsız 4 devir	Bağımsız 4 devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kuyruk Mili Devri (rpm)	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
ÖLÇÜLER			
Dingil Açıklığı	2404 mm	2404 mm	2404 mm
Toplam Uzunluk	4748 mm	4748 mm	4748 mm
Genişlik	2082 mm	2082 mm	2082 mm
Maksimum Yükseklik	2926 mm	2926 mm	2926 mm
Ön İz Genişliği	1512-1808 mm	1512-1808 mm	1512-1808 mm
Arka İz Genişliği	1512-1808 mm	1512-1808 mm	1512-1808 mm
AĞIRLIKLAR			
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	4600 kg	4600 kg	4600 kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı (Kg)	10x30 kg - 6x50	10x30 kg - 6x50	10x30 kg - 6x50
Toplam Arka Ağırlık (Kg)	2x50 kg	2x50 kg	2x50 kg
STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ			
1. Opsiyon - Ön 4WD	340/85/R24	340/85/R24	340/85/R24
1. Opsiyon - Arka 4WD	460/85/R34	460/85/R34	460/85/R34
2. Opsiyon - Ön 4WD	360/70/R28	360/70/R28	360/70/R28
2. Opsiyon - Arka 4WD	420/85/R38	420/85/R38	420/85/R38
KONFOR ÖZELLİKLERİ			
Kabin	Standart	Standart	Standart
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart	Standart
Hava Kontrollü Kabin Süspansiyon	Standart	Standart	Standart
Ön Kuyruk Mili ve Ön Hidrolik Kaldırma	-	-	İsteğe Bağlı
Isıtmalı ve Hava Destekli Sürücü Koltuğu	-	-	Standart
Isıtmalı ve Elektronik Kontrollü Yan Aynalar	-	-	Standart

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE

Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00

info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr