



ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr



Stage 5
emisyon seviyesi



Hakkımızda

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmakta olan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Erkunt Traktör, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır. Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir markadır. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. 2 modelle başladığı üretimine bugün 140 modelle devam etmekte olan Erkunt, 2015 yılında kurduğu ARGE ekibiyle çiftçinin istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün gamını genişletmeye devam etmektedir. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahiptir. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan

ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımaktadır. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. ayrıca, TSE-ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi alan ilk traktör markası olmuştur. Yurt içindeki başarılarını ulusal düzeye taşımak isteyen Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 2007 yılında ihracat markası ArmaTrac'ı piyasaya sürerek ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmiştir. Bugün, 24 ülkede yer alan bayileri ile ArmaTrac, yurt dışında da hızla büyümektedir. Ayrıca, 2018 yılında Sudan ile imzalanan anlaşma ile "yurt dışına üretim lisansı veren" ilk ve tek marka olarak sektörde bir ilke daha imza atmıştır. 16 yıl önce adım adım büyümeye başlayan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 20 Eylül 2017'de Dünya'nın en büyük traktör üreticisi Mahindra&Mahindra ile güçlerini birleştirerek büyük bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu güç birliği ile Erkunt, çok uluslu bir şirkete dönüşerek sektörün en genç ve en güçlü firmaları arasında yerini almıştır.

E+ CRD5 Deutz Serisi

Nimet 75E+ • Kıymet 90E+ • Kudret 105E+



Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE
Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00
info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr

- f facebook.com/ErkuntTraktor
- @ www.instagram.com/traktor_erkunt/
- y youtube.com/user/ErkuntTraktorVideo
- t twitter.com/erkunttraktor
- in tr.linkedin.com/company/erkunt-traktor-a-s-



ERKUNT

Özellikler	Nimet 75 E+	Kıymet 90 E+	Kudret 105 E+
MOTOR			
Maksimum Güç	75,3 Hp / 55,4 Kw	88,4 Hp / 65 Kw	102 Hp / 75 Kw
Motor Tipi	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET55EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT65E	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT70E
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1400	1600	1600
Maksimum Tork (Nm)	375	388	400
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	2.92	2.92	2.92
Yakıt Tankı (Litre)	110	110	110
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	13	13
TRANSMİSYON			
Transmisyon Tipi	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç
Dişli Kutusu (4WD)	24 ileri -24 geri	24 ileri -24 geri	24 ileri -24 geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD)	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD)	Mekanik	Mekanik	Mekanik
4WD Çiftçekker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Sürünge Vites	24 ileri -24 geri	24 ileri -24 geri	24 ileri -24 geri
Min - Maks. Hız (km/h)	0,43-32,78 km/h (24ileri-24geri)	0,43-32,78 km/h (24ileri-24geri)	0,43-32,78 km/h (24ileri-24geri)
HİDROLİK SİSTEM			
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	6 adet	6 adet	6 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190	190	190
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	3000 Kg	3000 Kg	3400 kg
KUYRUK MİLİ			
Tipi	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540, 540E	540, 540E	540, 540E
ÖLÇÜLER			
Dingil Açıklığı (4WD)	2327 mm	2327 mm	2327 mm
Toplam Uzunluk (4WD)	4112 mm	4112 mm	4112 mm
Genişlik	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU (4WD)	2720 mm	2720 mm	2720 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ (4WD)	2720 mm	2720 mm	2720 mm
Ön İz Genişliği (4WD)	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Arka İz Genişliği (4WD)	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
AĞIRLIKLAR			
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Kabinli)	3700 Kg	3890 Kg	3920 Kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı 4WD (Kg)	10 x 30	10 x 30 Kg	10 x 30 Kg
Toplam Arka Ağırlık 4WD (Kg)	6 x 50	6 x 50 Kg	6 x 50 Kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ			
1. Opsiyon - Ön 4WD	280/85/R24	320/85/R24	320/85/R24
1. Opsiyon - Arka 4WD	420/85/R30	460/85/R30	460/85/R30
2. Opsiyon - Ön 4WD	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R28
2. Opsiyon - Arka 4WD	460/85/R30	380/85/R38	380/85/R38
3. Opsiyon - Ön 4WD	320/85/R28	-	-
3. Opsiyon - Arka 4WD	380/85/R38	-	-
KONFOR ÖZELLİKLERİ			
Kabin	Standart	Standart	Standart
Çiftçekker Sistemi	Standart	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart	Standart
Asansör Çeki	Standart	Standart	Standart