



# ERKUNT

| Özellikler                                         | Servet 85E/E+                                           | Kıymet 90E/E+                                           | Kudret 105E/E+            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                       |                                                         |                                                         |                           |
| Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)           | 85 - 95 HP / 63,4 - 70,8 kW                             | 90 - 100 HP / 67 - 74,5 kW                              | 100 - 110 HP / 75 - 82 kW |
| Motor Tipi                                         | NEF STAGE-V (ECAPRA)                                    | NEF STAGE-V (ECAPRA)                                    | NEF STAGE-V (ECAPRA)      |
| Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Devri (rpm) | 1400                                                    | 1400                                                    | 1400                      |
| Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)     | 2100                                                    | 2100                                                    | 2100                      |
| Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)           | 362 - 407                                               | 378 - 419                                               | 410 - 445                 |
| Emisyon Seviyesi                                   | Stage V                                                 | Stage V                                                 | Stage V                   |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon                       | 4 / Turbo Intercooler                                   | 4 / Turbo Intercooler                                   | 4 / Turbo Intercooler     |
| Silindir Hacmi (Litre)                             | 3,5                                                     | 3,5                                                     | 3,5                       |
| Yakıt Tankı (Litre)                                | 110                                                     | 110                                                     | 110                       |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi                           | CommonRail Enjeksiyon                                   | CommonRail Enjeksiyon                                   | CommonRail Enjeksiyon     |
| AdBlue Tankı Kapasitesi                            | 20                                                      | 20                                                      | 20                        |
| <b>TRANSMİSYON</b>                                 |                                                         |                                                         |                           |
| Transmisyon Tipi                                   | İleri-Geri Tam Senkromenç                               | İleri-Geri Tam Senkromenç                               | İleri-Geri Tam Senkromenç |
| Dişli Kutusu                                       | 12 ileri - 12 geri                                      | 12 ileri - 12 geri                                      | 24 ileri-24 geri          |
| Dişli Kutusu                                       | 24 ileri-24 geri                                        | 24 ileri-24 geri                                        | -                         |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi                    | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                   |
| Arka Diferansiyel Kilidi                           | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                   |
| 4WD Çiftçeker Kumandası                            | Elektro-Hidrolik                                        | Elektro-Hidrolik                                        | Elektro-Hidrolik          |
| Sürünge Vites Opsiyonu                             | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         | Standart                  |
| Min - Maks. Hız (km/h)                             | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) | 0,43-32,78 km/h (24F-24R) |
| <b>HİDROLİK SİSTEM</b>                             |                                                         |                                                         |                           |
| Hidrolik Kontrol Tipi                              | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                   |
| Otomatik Kaldırma Sistemi                          | Standart                                                | Standart                                                | Standart                  |
| Hidrolik Güç Çıkışı                                | 6 adet                                                  | 6 adet                                                  | 190 Bar                   |
| Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)                     | 190 Bar                                                 | 190 Bar                                                 | 3400 kg / 3400 kg         |
| Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (E/E+)       | 2600 kg / 3000 kg                                       | 2600 kg / 3000 kg                                       | Standart (E+)             |
| Hidrolik Orta Kol (E+)                             | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |                           |
| <b>KUYRUK MİLİ</b>                                 |                                                         |                                                         |                           |
| Tipi                                               | Bağımsız Çift Devir                                     | Bağımsız Çift Devir                                     | Bağımsız Çift Devir       |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri      | Standart                                                | Standart                                                | Standart                  |
| Kuyruk Mili Devri (rpm)                            | 540, 540E                                               | 540, 540E                                               | 540, 540E                 |
| <b>ÖLÇÜLER</b>                                     |                                                         |                                                         |                           |
| Dingil Açıklığı                                    | 2327 mm                                                 | 2327 mm                                                 | 2327 mm                   |
| Toplam Uzunluk                                     | 4112 mm                                                 | 4112 mm                                                 | 4112 mm                   |
| Genişlik                                           | 1990 mm                                                 | 1990 mm                                                 | 1990 mm                   |
| Maksimum Yükseklik PLATFORMLU                      | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 | 2720 mm                   |
| Maksimum Yükseklik KABİNLİ                         | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 | 1500-1900 mm              |
| Ön İz Genişliği                                    | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm              |
| Arka İz Genişliği                                  | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            |                           |
| <b>AĞIRLIKLAR</b>                                  |                                                         |                                                         |                           |
| Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Kabinli)   | 3890 Kg                                                 | 3890                                                    | 3920 Kg                   |
| Toplam Ön Çanta Ağırlığı (Kg)                      | 10 x 30 Kg                                              | 10 x 30 Kg                                              | 10 x 30 Kg                |
| Toplam Arka Ağırlık (Kg)                           | 6 x 50 Kg                                               | 6 x 50 Kg                                               | 6 x 50 Kg                 |
| <b>STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ</b>                    |                                                         |                                                         |                           |
| 1. Opsiyon - Ön                                    | 11,2-24                                                 | 11,2-24                                                 | 13,6-24                   |
| 1. Opsiyon - Arka                                  | 16,9-30                                                 | 16,9-30                                                 | 16,9-34                   |
| 2. Opsiyon - Ön                                    | 11,2-28                                                 | 11,2-28                                                 | 11,2-28                   |
| 2. Opsiyon - Arka                                  | 13,6-38                                                 | 13,6-38                                                 | 13,6-38                   |
| 3. Opsiyon - Ön                                    | 320/85/R24                                              | 320/85/R24                                              | 320/85/R24                |
| 3. Opsiyon - Arka                                  | 460/85/R30                                              | 460/85/R30                                              | 460/85/R30                |
| 4. Opsiyon - Ön                                    | 320/85/R24                                              | 320/85/R24                                              | 320/85/R28                |
| 4. Opsiyon - Arka                                  | 380/85/R38                                              | 380/85/R38                                              | 380/85/R38                |
| <b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>                     |                                                         |                                                         |                           |
| Kabin                                              | Opsiyonel                                               | Opsiyonel                                               | Opsiyonel                 |
| Çiftçeker Sistemi                                  | Standart                                                | Standart                                                | Standart                  |
| Kabinli Traktörde Klima                            | Standart                                                | Standart                                                | Standart (E+)             |
| Hava Kompresörü Sistemi                            | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |                           |

# E/E+ CRD5 Serisi

**Bereket 60E CRD5 / Bereket 65E/E+ CRD5**

**Nimet 70E/E+ CRD5 / Nimet75E/E+ CRD5**

**Servet 80E/E+ CRD5 / Servet 85E/E+ CRD5**

**Kıymet 90E/E+ CRD5 / Kudret 105E/E+ CRD5**

**GÜÇ  
ARTIRIM  
MODU  
(BOOST)**



# ERKUNT

**ÇİFTÇİNİN GÜCÜ**

[www.erkunttraktor.com.tr](http://www.erkunttraktor.com.tr)



**ECAPRA ENGINE**  
ERKUNTUN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR.





| Özellikler                                               | Bereket 60E                 | Bereket 65E/E+              | Nimet 70E/E+                                            | Nimet 75E/E+                                            | Servet 80E/E+                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MOTOR                                                    |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)                 | 57 - 63 HP / 41,9 - 46,3 kW | 63 - 67 HP / 46,3 - 49,3 kW | 67 - 73,6 HP / 49,3 - 54,1 kW                           | 70 - 75 HP / 52,2 - 55,8 kW                             | 80 - 90 HP / 59,7 - 67 kW                               |
| Motor Tipi                                               | HCE STAGE-V (ECAPRA)        | HCE STAGE-V (ECAPRA)        | HCE STAGE-V (ECAPRA)                                    | NEF STAGE-V (ECAPRA)                                    | NEF STAGE-V (ECAPRA)                                    |
| Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm) | 1400                        | 1400                        | 1400                                                    | 1400                                                    | 1400                                                    |
| Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)           | 2200                        | 2200                        | 2200                                                    | 2100                                                    | 2100                                                    |
| Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)                 | 251 - 280                   | 280 - 295                   | 295 - 308                                               | 324 - 346                                               | 347 - 395                                               |
| Emisyon Seviyesi                                         | Stage V                     | Stage V                     | Stage V                                                 | Stage V                                                 | Stage V                                                 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon                             | 3 / Turbo Intercooler       | 3 / Turbo Intercooler       | 3 / Turbo Intercooler                                   | 4 / Turbo Intercooler                                   | 4 / Turbo Intercooler                                   |
| Silindir Hacmi (Litre)                                   | 2,98                        | 2,98                        | 2,98                                                    | 3,5                                                     | 3,5                                                     |
| Yakıt Tankı (Litre)                                      | 70                          | 110                         | 110                                                     | 110                                                     | 110                                                     |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi                                 | CommonRail Enjeksiyon       | CommonRail Enjeksiyon       | CommonRail Enjeksiyon                                   | CommonRail Enjeksiyon                                   | CommonRail Enjeksiyon                                   |
| AdBlue Tankı Kapasitesi                                  | -                           | -                           | -                                                       | -                                                       | 20                                                      |
| TRANSMİSYON                                              |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Transmisyon Tipi                                         | İleri-Geri Tam Senkromenç   | İleri-Geri Tam Senkromenç   | İleri-Geri Tam Senkromenç                               | İleri-Geri Tam Senkromenç                               | İleri-Geri Tam Senkromenç                               |
| Dişli Kutusu (4WD)                                       | 12 ileri - 12 geri          | 12 ileri - 12 geri          | 12 ileri - 12 geri                                      | 12 ileri - 12 geri                                      | 12 ileri - 12geri                                       |
| Dişli Kutusu (4WD Opsiyonel)                             | -                           | -                           | 24 ileri -24 geri                                       | 24 ileri -24 geri                                       | 24 ileri -24 geri                                       |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi                          | Mekanik                     | Mekanik                     | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| Arka Diferansiyel Kilidi                                 | Mekanik                     | Mekanik                     | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| 4WD Çiftçeker Kumandası                                  | Mekanik                     | Elektro-Hidrolik            | Elektro-Hidrolik                                        | Elektro-Hidrolik                                        | Elektro-Hidrolik                                        |
| Sürünge Vites Opsiyonu                                   | -                           | -                           | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         | 24 ileri-24 geri için Opsiyonel                         |
| Min - Maks. Hız (km/h)                                   | 0,50-29,89 km/hr            | 0,50-29,89 km/hr            | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) | 1,50-32,78 km/hr (12F-12R)<br>0,43-32,78 km/h (24F-24R) |
| HİDROLİK SİSTEM                                          |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Hidrolik Kontrol Tipi                                    | Mekanik                     | Mekanik                     | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 | Mekanik                                                 |
| Otomatik Kaldırma Sistemi                                | Standart                    | Standart                    | Standart                                                | Standart                                                | Standart                                                |
| Hidrolik Güç Çıkışı                                      | 4 adet                      | 4 adet                      | 4 adet                                                  | 6 adet                                                  | 6 adet                                                  |
| Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)                           | 190                         | 190                         | 190                                                     | 190                                                     | 190 Bar                                                 |
| Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (E/E+)             | 2200 Kg                     | 2600 Kg / 3000 Kg           | 2600 Kg / 3000 Kg                                       | 2600 Kg / 3000 Kg                                       | 2600 kg / 3000 kg                                       |
| Hidrolik Orta Kol (E+)                                   | -                           | Standart (E+)               | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |
| KUYRUK MİLİ                                              |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Tipi                                                     | Bağımsız Çift Devir         | Bağımsız Çift Devir         | Bağımsız Çift Devir                                     | Bağımsız Çift Devir                                     | Bağımsız Çift Devir                                     |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri            | Standart                    | Standart                    | Standart                                                | Standart                                                | Standart                                                |
| Kuyruk Mili Devri (rpm)                                  | 540, 540E                   | 540, 540E rpm               | 540, 540E rpm                                           | 540, 540E rpm                                           | 540, 540E rpm                                           |
| ÖLÇÜLER                                                  |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Dingil Açıklığı                                          | 2050 - 2150 mm              | 2210 mm                     | 2210 mm                                                 | 2327 mm                                                 | 2327 mm                                                 |
| Toplam Uzunluk                                           | 3900 mm                     | 3960 mm                     | 3960 mm                                                 | 4112 mm                                                 | 4112 mm                                                 |
| Genişlik                                                 | 1860 mm                     | 1935 mm                     | 1935 mm                                                 | 1990 mm                                                 | 1990 mm                                                 |
| Maksimum Yükseklik PLATFORMLU                            | 2665 mm                     | 2630 mm                     | 2630 mm                                                 | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 |
| Maksimum Yükseklik KABİNLİ                               | 2665 mm                     | 2720 mm                     | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 | 2720 mm                                                 |
| Ön İz Genişliği                                          | 1550 mm                     | 1500-1900 mm                | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            |
| Arka İz Genişliği                                        | 1500 mm                     | 1500-1900 mm                | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            | 1500-1900 mm                                            |
| AĞIRLIKLAR                                               |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)      | 2765 Kg                     | -                           | 3640 Kg                                                 | 3700 Kg                                                 | 3700 Kg                                                 |
| Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Kabinli)         | 3065 Kg                     | 3100 Kg                     | 3200 Kg                                                 | 3890 Kg                                                 | 3890 Kg                                                 |
| Toplam Ön Çanta Ağırlığı                                 | 6 x 20 / 8 x 20 Kg          | 8 x 30 - 10 x 30 Kg         | 10 x 30 Kg                                              | 10 x 30 Kg                                              | 10 x 30 Kg                                              |
| Toplam Arka Ağırlık                                      | 2 x 50 Kg                   | 6 x 50 Kg                   | 6 x 50 Kg                                               | 6 x 50 Kg                                               | 6 x 50 Kg                                               |
| STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ                                 |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1. Opsiyon - Ön                                          | 280/85/R20                  | 320/70/R20                  | 280/85/R24                                              | 11,2-24                                                 | 11,2-24                                                 |
| 1. Opsiyon - Arka                                        | 14,9-30                     | 380/85/R28                  | 420/85/R30                                              | 16,9-30                                                 | 16,9-30                                                 |
| 2. Opsiyon - Ön                                          | 280/70/R20                  | 280/85/R24                  | 280/85/R24                                              | 11,2-24                                                 | 11,2-28                                                 |
| 2. Opsiyon - Arka                                        | 13,6-28                     | 340/85/R36                  | 340/85/R36                                              | 13,6-36                                                 | 13,6-38                                                 |
| 3. Opsiyon - Ön                                          | 9,50-R24                    | 9,5-24                      | 11,2-24                                                 | 280/85/R24                                              | 320/85/R24                                              |
| 3. Opsiyon - Arka                                        | 12,4-36                     | 14,9-30                     | 16,9-30                                                 | 420/85/R30                                              | 460/85/R30                                              |
| 4. Opsiyon - Ön                                          | -                           | 9,5-24                      | 11,2-24                                                 | 320/85/R28                                              | 320/85/R28                                              |
| 4. Opsiyon - Arka                                        | -                           | 12,4-36                     | 13,6-36                                                 | 380/85/R38                                              | 380/85/R38                                              |
| 5. Opsiyon - Ön                                          | -                           | -                           | -                                                       | 320/85/R24                                              | -                                                       |
| 5. Opsiyon - Arka                                        | -                           | -                           | -                                                       | 460/85/R30                                              | -                                                       |
| İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER                                  |                             |                             |                                                         |                                                         |                                                         |
| Kabin                                                    | Opsiyonel                   | Standart (E+)               | Opsiyonel                                               | Opsiyonel                                               | Opsiyonel                                               |
| Çiftçeker Sistemi                                        | Standart                    | Standart (E+)               | Standart                                                | Standart                                                | Standart                                                |
| Kabinli Traktörde Klima                                  | Standart                    | Standart (E+)               | Standart                                                | Standart                                                | Standart                                                |
| Hava Kompresörü Sistemi                                  | -                           | -                           | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           | Standart (E+)                                           |