

# Kismet CRD5 Bahçe Serisi

Kismet 50E-B CRD5 / Kismet 55E-B CRD5

GÜÇ  
ARTIRIM  
MODU  
(BOOST)



## ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

[www.erkunttraktor.com.tr](http://www.erkunttraktor.com.tr)



**ECAPRA ENGINE**

ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR





# ERKUNT

| Özellikler                                               | Kısmet 50 E-B               | Kısmet 55 E-B               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <strong>MOTOR</strong>                                   |                             |                             |
| Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)                 | 52 - 57 HP / 38.7 - 42.5 kW | 57 - 63 HP / 42.5 - 46.9 kW |
| Motor Tipi                                               | HCE STAGE-V (ECAPRA)        | HCE STAGE-V (ECAPRA)        |
| Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm) | 1500                        | 1500                        |
| Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)           | 2100                        | 2100                        |
| Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)                 | 230 - 251                   | 251-280                     |
| Emisyon Seviyesi                                         | Stage V                     | Stage V                     |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon                             | 3 / Turbo Intercooler       | 3 / Turbo Intercooler       |
| Silindir Hacmi (Litre)                                   | 2.98                        | 2.98                        |
| Yakıt Tankı (Litre)                                      | 40                          | 40                          |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi                                 | CommonRail Enjeksiyon       | CommonRail Enjeksiyon       |
| <strong>TRANSMİSYON</strong>                             |                             |                             |
| Transmisyon Tipi                                         | İleri-Geri Tam Senkromenç   | İleri-Geri Tam Senkromenç   |
| Dişli Kutusu                                             | 8 ileri - 8 geri            | 8 ileri - 8 geri            |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi                          | Mekanik                     | Mekanik                     |
| Arka Diferansiyel Kilidi                                 | Mekanik                     | Mekanik                     |
| 4WD Çiftçeker Kumandası                                  | Mekanik                     | Mekanik                     |
| Min - Maks. Hız (km/h)                                   | 2,65-38,82                  | 2,65-38,82                  |
| <strong>HİDROLİK SİSTEM</strong>                         |                             |                             |
| Hidrolik Kontrol Tipi                                    | Mekanik                     | Mekanik                     |
| Otomatik Kaldırma Sistemi                                | Standart                    | Standart                    |
| Hidrolik Güç Çıkışı                                      | 4 adet                      | 4 adet                      |
| Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)                           | 190                         | 190                         |
| Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi                    | 2200 Kg                     | 2200 Kg                     |
| <strong>KUYRUK MİLİ</strong>                             |                             |                             |
| Tipi                                                     | Bağımsız                    | Bağımsız                    |
| Kuyruk Mili Devri (rpm)                                  | 540, 540E                   | 540, 540E                   |
| <strong>ÖLÇÜLER</strong>                                 |                             |                             |
| Dingil Açıklığı (4WD)                                    | 2045 mm                     | 2045 mm                     |
| Toplam Uzunluk (4WD)                                     | 3650 mm                     | 3650 mm                     |
| Genişlik                                                 | 1480 mm                     | 1480 mm                     |
| Maksimum Yükseklik PLATFORMLU (4WD)                      | 2370 mm                     | 2370 mm                     |
| Ön İz Genişliği (4WD)                                    | 1135 mm                     | 1135 mm                     |
| Arka İz Genişliği (4WD)                                  | 1140 mm                     | 1140 mm                     |
| <strong>AĞIRLIKLAR</strong>                              |                             |                             |
| Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Platformlu) | 2360 Kg                     | 2360 Kg                     |
| Toplam Ön Çanta Ağırlığı (4WD) (Kg)                      | 6 x 20 Kg                   | 6 x 20 Kg                   |
| Toplam Arka Ağırlık (4WD) (Kg)                           | 2 x 50 Kg                   | 2 x 50 Kg                   |
| <strong>STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ</strong>                |                             |                             |
| 1. Opsiyon - Ön 4WD                                      | 260/70/R16                  | 260/70/R16                  |
| 1. Opsiyon - Arka 4WD                                    | 13,6-24                     | 13,6-24                     |
| 2. Opsiyon - Ön 4WD                                      | 240/70/R16                  | 240/70/R16                  |
| 2. Opsiyon - Arka 4WD                                    | 360/70/R24                  | 360/70/R24                  |
| <strong>KONFOR ÖZELLİKLERİ</strong>                      |                             |                             |
| Çiftçeker Sistemi                                        | Standart                    | Standart                    |