

Kısmet Tarla Serisi

Kısmet 50E-T CRD5 / Kısmet 55E-T CRD5
Kısmet 58 E CRD5



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr

GÜÇ
ARTIRIM
MODU
(BOOST)



ECAPRA ENGINE

ERKUNT UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR.





ERKUNT

Özellikler	Kısmet 50 E-T	Kısmet 55 E-T	Kısmet 58 E
MOTOR			
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	52 - 57 HP / 38.7 - 42.5 kW	57 - 63 HP / 42.5 - 46.9 kW	57 - 63 HP / 42.5 - 46.9 kW
Motor Tipi	HCE STAGE-V (ECAPRA)	HCE STAGE-V (ECAPRA)	HCE STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Devri (rpm)	1500	1500	1500
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	230 - 251	251 - 280	251 - 280
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (LT)	2.98	2.98	2.98
Yakıt Tankı (Litre)	40	40	62
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	-	-
TRANSMİSYON			
Transmisyon Tipi	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç	İleri-Geri Tam Senkromenç
Dişli Kutusu 4WD	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri	8 ileri - 8 geri
Dişli Kutusu 4WD Opsiyonel	-	-	12F-12R
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Arka Diferansiyel Kilidi 2WD - 4WD	Mekanik	Mekanik	Mekanik
4WD Çiftçeker Kumandası	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Min - Maks. Hız (km/h)	2,55-36,84 km/hr	2,55-36,84 km/hr	1,99-29 (8x8) km/hr 0,40-26,82 (12x12) km/hr
HİDROLİK SİSTEM			
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	4 adet	4 adet	4 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	2200 Kg	2200 Kg	2200 Kg
KUYRUK MİLİ			
Tipi	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız Çift Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E
ÖLÇÜLER			
Dişil Açıklığı 4WD	2059 mm	2059 mm	2064 mm
Toplam Uzunluk 4WD	3617 mm	3617 mm	3711 mm
Genişlik	1747 mm	1747 mm	1735 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU 4WD	2320 mm	2320 mm	2443 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ 4WD	-	-	2420 mm
Ön İz Genişliği 4WD	1400 mm	1400 mm	1400 - 1800 mm
Arka İz Genişliği 4WD	1438 mm	1438 mm	1400 - 1800 mm
AĞIRLIKLAR			
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Platformlu)	2360 Kg	2360 Kg	2900 Kg
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Kabinli)	-	-	3160 Kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı 4WD (Kg)	6 x 20 Kg	6 x 20 Kg	6 x 20 Kg
Toplam Arka Ağırlık 4WD (Kg)	2 x 50 Kg	2 x 50 Kg	2 x 50 Kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ			
1. Opsiyon - Ön 4WD	280/70/R18	280/70/R18	260/70/R20
1. Opsiyon - Arka 4WD	13,6-28	13,6-28	340/85/R24
2. Opsiyon - Ön (Önden Ropslu)	2,60/70/R16	2,60/70/R16	9,50-R20
2. Opsiyon - Arka (Önden Ropslu)	340/85/R24	340/85/R24	340/85/R28
KONFOR ÖZELLİKLERİ			
Kabin	-	-	Opsiyonel
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart	Standart