



Lüks CRD5 Serisi

Bereket 65 Lüks CRD5 / Nimet 70 Lüks CRD5
Nimet 75 Lüks CRD5 / Servet 80 Lüks CRD5
Servet 85 Lüks CRD5 / Kıymet 90 Lüks CRD5



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr

GÜÇ
ARTIRIM
MODU
(BOOST)



Hakkımızda

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmakta olan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Erkunt Traktör, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır. Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir markadır. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. 2 modelle başladığı üretimine bugün 140 modelle devam etmekte olan Erkunt, 2015 yılında kurduğu ARGE ekibiyle çiftçinin istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün gamını genişletmeye devam etmektedir. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahiptir. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan

ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımaktadır. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. ayrıca, TSE-ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi alan ilk traktör markası olmuştur. Yurt içindeki başarılarını ulusal düzeye taşımak isteyen Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 2007 yılında ihracat markası ArmaTrac'ı piyasaya sürerek ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmiştir. Bugün, 24 ülkede yer alan bayileri ile ArmaTrac, yurt dışında da hızla büyümektedir. Ayrıca, 2018 yılında Sudan ile imzalanan anlaşma ile "yurt dışına üretim lisansı veren" ilk ve tek marka olarak sektörde bir ilke daha imza atmıştır. 16 yıl önce adım büyümeye başlayan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 20 Eylül 2017'de Dünya'nın en büyük traktör üreticisi Mahindra&Mahindra ile güçlerini birleştirerek büyük bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu güç birliği ile Erkunt, çok uluslu bir şirkete dönüşerek sektörün en genç ve en güçlü firmaları arasında yerini almıştır.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE
Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00
info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr

- facebook.com/ErkuntTraktor
- www.instagram.com/traktor_erkunt/
- youtube.com/user/ErkuntTraktorVideo
- twitter.com/erkunttraktor
- tr.linkedin.com/company/erkunt-traktor-a-s-



ECAPRA ENGINE

ERKUNTUN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR.





ERKUNT

Özellikler	Bereket 65 Lüks	Nimet 70 Lüks	Nimet 75 Lüks	Servet 80 Lüks	Servet 85 Lüks	Kıymet 90 Lüks
MOTOR						
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	63 - 67 HP / 46,3 - 49,3 kW	67 - 73,6 HP / 49,3 - 54,1 kW	70 - 75 HP / 52,2 - 55,8 kW	80 - 90 HP / 59,7 - 67 kW	85 - 95 HP / 63,4 - 70,8 kW	90 - 100 HP / 67 - 74,5 kW
Motor Tipi	HCE STAGE-V (ECAPRA)	HCE STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2200	2200	2100	2100	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	280 - 295	295 - 308	324 - 346	347 - 395	362 - 407	378 - 419
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	2.98	2.98	3.5	3.5	3.5	3.5
Yakıt Tankı (Litre)	70	110	110	110	110	110
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	-	-	20	20	20
TRANSMİSYON						
Transmisyon Tipi	ZF PowerShift	ZF PowerShift	ZF PowerShift	ZF PowerShift	ZF PowerShift	ZF PowerShift
Dişli Kutusu	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri	16 ileri -16 geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Min - Maks. Hız (km/h)	2,25-37,7 km/hr	2,25-37,7 km/hr	2,25-37,7 km/hr	2,25-37,7 km/hr	2,25-37,7 km/hr	2,25-37,7 km/hr
HİDROLİK SİSTEM						
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	4 adet	4 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190	190	190	190	190	190
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	3200 Kg	3200 Kg	3200 Kg	3900 kg	3900 kg	3900 kg
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
KUYRUK MİLİ						
Tipi	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir	Bağımsız 4 Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kuyruk Mili Devri (rpm)	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000	430, 540, 540E, 1000
ÖLÇÜLER						
Dingil Açıklığı	2210 mm	2210 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Toplam Uzunluk	4090 mm	4090 mm	4090 mm	4090 mm	4090 mm	4090 mm
Genişlik	1935 mm	1935 mm	1990 mm	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU	2480-2650 mm	2480-2650 mm	2725 mm	2725 mm	2725 mm	2725 mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ	2625-2675 mm	2625-2675 mm	2750 mm	2750 mm	2750 mm	2750 mm
Ön İz Genişliği	1485 - 1900 mm	1485 - 1900 mm	1500 - 1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Arka İz Genişliği	1505 - 1905 mm	1505 - 1905 mm	1500 - 1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
AĞIRLIKLAR						
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)	-	-	-	-	-	3500 kg
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	3045 Kg	3430 Kg	3520 Kg	3650 kg	3750 kg	3800 kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı (Kg) (Kabinli)	6 x 30 Kg	10 x 30 Kg	10 x 30 Kg	10 x 30 kg	10 x 30 kg	10 x 30 kg
Toplam Arka Ağırlık (Kg)	2 x 50 Kg	6 x 50 Kg	6 x 50 Kg	6 x 50 kg	6 x 50 kg	6 x 50 kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ						
1. Opsiyon - Ön	280/85/R24	280/85/R24	280/85/R24	280/85/R24	320/85/R24	320/85/R24
1. Opsiyon - Arka	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30	460/85/R30	460/85/R30
2. Opsiyon - Ön	280/85/R24	280/85/R24	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R24
2. Opsiyon - Arka	340/85/R36	340/85/R36	380/85/R38	380/85/R38	380/85/R38	380/85/R38
3. Opsiyon - Ön	-	-	320/85/R24	320/85/R24	-	-
3. Opsiyon - Arka	-	-	400/85/R30	400/85/R30	-	-
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER						
Kabin	Standart	Standart	Opsiyonel	Standart	Standart	Opsiyonel
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart