



ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr



**BAHÇEDE ÇEVİK
YAKITTA EKONOMİK!**



Hakkımızda

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmakta olan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuştur. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde Erkunt Traktör, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştır. Erkunt Traktör, traktörlerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir markadır. Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazar 3'lüğüne yerleşmiş ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. 2 modelle başladığı üretimine bugün 140 modelle devam etmekte olan Erkunt, 2015 yılında kurduğu ARGE ekibiyle çiftçinin istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürün gamını genişletmeye devam etmektedir. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahiptir. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan

ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımaktadır. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. ayrıca, TSE-ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi alan ilk traktör markası olmuştur. Yurt içindeki başarılarını ulusal düzeye taşımak isteyen Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 2007 yılında ihracat markası ArmaTrac'ı piyasaya sürerek ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirmiştir. Bugün, 24 ülkede yer alan bayileri ile ArmaTrac, yurt dışında da hızla büyümektedir. Ayrıca, 2018 yılında Sudan ile imzalanan anlaşma ile "yurt dışına üretim lisansı veren" ilk ve tek marka olarak sektörde bir ilke daha imza atmıştır. 16 yıl önce adım büyümeye başlayan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., 20 Eylül 2017'de Dünya'nın en büyük traktör üreticisi Mahindra&Mahindra ile güçlerini birleştirerek büyük bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu güç birliği ile Erkunt, çok uluslu bir şirkete dönüşerek sektörün en genç ve en güçlü firmaları arasında yerini almıştır.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Batı Hün Cad. No:2 Sincan Ankara/TÜRKİYE
Müşteri Danışma Hattı: 0 312 267 50 00
info@erkunttraktor.com.tr - www.erkunttraktor.com.tr

f facebook.com/ErkuntTraktor
@ www.instagram.com/traktor_erkunt/
youtube.com/user/ErkuntTraktorVideo
twitter.com/erkunttraktor
tr.linkedin.com/company/erkunt-traktor-a-s-

BAHÇEDE ÇEVİK, YAKITTA EKONOMİK!

MEYVECİ SE

Bereket 65M • Nimet 70M • Servet 80.3M • Servet 80.4M • Kıymet 95M Lüks



ERKUNT



ERKUNT

Özellikler	Bereket 65M	Nimet 70M	Servet 80.3M	Servet 80.4M	Kıymet 95M Lüks
MOTOR					
Maksimum güç (Hp)	64 (47 kW)	68 (50 kW)	79 (58 kW)	75,5 (55,5 kW)	92 (68 kW)
Motor Tipi	Perkins 1103D-33TA	Perkins 1103D-33TA	Perkins 1103D-33TA	Perkins 1104D-44T	Perkins 1104D-44T
Maksimum gücün elde edildiği motor devri(Rpm)	2200	2200	2200	2200	2200
Silindir sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo	4 / Turbo Intercooler
Silindir hacmi (Lt)	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4
Maksimum tork(Nm)	280	285	310	307	390
Maksimum torkun elde edildiği motor devri(Rpm)	1400	1400	1400	1400	1400
Yakıt deposu (Litre)	70	70	70	70	70
Emisyon seviyesi	3A	3A	3A	3A	3A
TRANSMİSYON					
Tipi	Mekanik-Senkromençli	Mekanik-Senkromençli	Mekanik-Senkromençli	Mekanik-Senkromençli	Mekanik-Senkromençli
Dişli kutusu	16 İleri 8 Geri	16 İleri 8 Geri	16 İleri 8 Geri	16 İleri 8 Geri	16 İleri 16 Geri
Arka diferansiyel kilidi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Elektro Hidrolik
Çift çeker kumandası	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik	Elektro Hidrolik
Min Hız km/h	1,63	1,99	1,99	1,99	1,99
Maksimum hız km/h	41,05	41,05	41,05	41,05	41,05
HİDROLİK SİSTEM					
Kontrol tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Hidrolik Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma kapasitesi (Kg)	2800	2800	2800	2800	3200
Hidrolik güç çıkışı	4	4	4	4	6
Pompa Debisi (lt / dak)	35,8	35,8	35,8	35,8	55
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	180	180	180	180	180
Hidrolik Orta Kol	-	-	-	-	Standart
KUYRUK MİLİ					
Tipi	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Dört Hızlı
Senkronize PTO devri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kuyruk mili devri	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E	430-540-750-1000E
ÖLÇÜLER					
Dingil açıklığı	2130	2130	2130	2280	2280
Toplam uzunluk	4020	4020	4020	4140	4140
Genişlik	1680	1680	1680	1680	1680
Maksimum yükseklik PLATFORMLU	1550	1550	1550	1550	1550
Maksimum yükseklik KABİNLİ	2150	2150	2150	2150	2150
Ön iz genişliği 2WD / 4WD	1300 / 1350	1300 / 1350	1300 / 1350	1300 / 1350	1350
Arka iz genişliği 2WD / 4WD	1300	1300	1300	1300	1300
AĞIRLIKLAR					
Toplam ön çanta ağırlık 2WD/ 4WD - Kg	4x30 / 6x30	4x30 / 8x30	4x30 / 8x30	4x30 / 8x30	10x30
Toplam arka ağırlık - Kg	2x50 / 2x50	2x50 / 4x50	2x50 / 4x50	2x50 / 4x50	4x50
Toplam traktör ağırlığı (2WD/4WD, Ek ağırlıksız, Gölgeleklili)-Kg	2695 / 2845	2700 / 2850	2720 / 2870	2770 / 2920	3040
Toplam traktör ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) - Kg	2965	2970	2990	3040	-
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ					
1.Opsiyon - Ön - 2WD (STD)	6,50-16	6,50-16	6,50-16	6,50-16	-
1.Opsiyon - Arka -2WD (STD)	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28	-
2.Opsiyon - Ön- 4WD (STD)	280/70R20	280/70R20	380/70R20	380/70R20	380/70R20
2.Opsiyon - Arka -4WD (STD)	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28
3.Opsiyon - Ön - 4WD	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18	280/70R18
3.Opsiyon - Arka -4WD	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28
4.Opsiyon - Ön - 4WD	260/70R16	260/70R16	260/70R16	260/70R16	260/70R16
4.Opsiyon - Arka - 4WD	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER					
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	-
Çift çeker sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart	Standart	-



Standart olarak sunulan Turbo ve Intercooler donanımına sahip çevreci, yüksek performanslı ve düşük yakıt tüketimi sunan Perkins 1103 ve 1104 serisi motor.*

*80.4 M modelinde intercooler yoktur.



Traktörün hızını da gösteren modern, yenilikçi dijital gösterge.



Yolda ve bahçede rahat çalışabilme özelliği sağlayan yukarı aşağı direksiyon ayarı.

Ergonomik kabin tasarımı sayesinde tüm fonksiyon tuşlarına rahat erişim imkanı.



Toz ve kimyasal geçirmeyen kabin tasarımı sayesinde sağlıklı şekilde gerçekleşen ilaçlama kolaylığı.



Ek yakıt deposu ile beraber toplam 70 litre yakıt alabilen M Serisi modeller gün boyu kesintisiz çalışma imkanı sunar.



16 ileri 8 geri, buçuklu vites seçeneği.

*95M Lüks modelinde 16 ileri 16 geri vites seçeneği bulunmaktadır.

95 M Lüks modellerde standart olarak Powershift Hi-Lo (buçuk) özelliği bulunmaktadır.



95 M Lüks modellerde direksiyon altına yerleştirilmiş olan ileri-geri kolu sayesinde pratik sürüş özelliği



Ek piston desteği ile yüksek kaldırma kapasitesi sağlayan hidrolik kaldırıcı.

* 95M Lüks modellerde çift ek piston bulunmaktadır.



Ergonomik platform yapısı sayesinde sürücünün rahatlıkla kullanabileceği hidrolik kumanda kolları.



Çizi sonlarında hidrolik ayarınızı bozmadan otomatik olarak indirme-kaldırma yapabilmeyi sağlayan OKS düğmesi.



İhtiyaç halinde tek düğme ile çalışan elektro-hidrolik dörtçeker düğmesi.



Kabinli meyvecilerde standart olarak sunulan dijital klima özelliği sayesinde rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sağlar.



Standart olarak sunulan 55 derece dönüş açısı sayesinde küçük bahçelerde bile tek seferde manevra yapabilme özelliği.