

Meyveci CRD5 Serisi

Bereket 65M CRD5 / Nimet 70M CRD5
Servet 80.4M CRD5 / Kıymet 95M Lüks CRD5

GÜÇ
ARTIRIM
MODU
(BOOST)



ERKUNT

ÇİFTÇİNİN GÜCÜ

www.erkunttraktor.com.tr



ECAPRA ENGINE

ERKUNT'UN YERLİ ÜRETİM MOTOR MARKASIDIR.





ERKUNT

Özellikler	Bereket 65M	Nimet 70M	Servet 80.4M	Kıymet 95M Lüks
MOTOR				
Normal Modu - Boost Modu (Maks. HP / kW)	63 - 67 HP / 46,9 - 49,9 kW	67 - 74 HP / 49,9 - 54,8 kW	70-75 HP / 52,2 - 55,7 kW	93 - 101HP / 68,5 - 74,5 kW
Motor Tipi	HCE STAGE-V (ECAPRA)	HCE STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)	NEF STAGE-V (ECAPRA)
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Devri (rpm)	1500	1500	1400	1400
Maksimum Gücün Elde Edildiği Motor Devri (rpm)	2100	2100	2100	2100
Normal Modu - Boost Modu Maks. Tork (Nm)	280 - 295	295 - 308	320-346	394 - 419
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Turbo Intercooler	3 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (Litre)	2,98	2,98	3,5	3,5
Yakıt Tankı (Litre)	70	70	70	80
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	-	-	13
TRANSMİSYON				
Transmisyon Tipi	ZF Mekanik Senkromenç	ZF Mekanik Senkromenç	Mekanik Senkromenç	ZF PowerShift
Dişli Kutusu	16 ileri-8 geri	16 ileri-8 geri	16 ileri-8 geri	16 ileri-16 geri
Dişli Kutusu Opsiyonel	32 ileri-16 geri	32 ileri-16 geri	32 ileri-16 geri	-
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Sürünge Vites	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	-
Min - Maks. Hız (km/h)	1,95-36,28 km/hr	1,95-36,28 km/hr	1,95-36,28 km/hr	2,22-37,63 km/hr
Sürünge Vitesle Min - Maks. Hız (km/h)	0,30-36,28 km/hr	0,30-36,28 km/hr	0,25-39,7 km/hr	-
HİDROLİK SİSTEM				
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	4 adet	4 adet	4 adet	6 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	2800 Kg	2800 Kg	2800 Kg	3200 kg
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız Çift Devir	Bağımsız 4 Devir
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili Devri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540, 540E	540, 540E	540, 540E	430, 540, 540E, 1000
ÖLÇÜLER				
Dingil Aıklığı	2126 mm	2126 mm	2100 - 2130 mm	2100-2130 mm
Toplam Uzunluk	3783 mm	3783 mm	3970 mm	3970 mm
Genişlik	1680 mm	1680 mm	1680 mm	1680 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU	2473 mm	2473 mm	2481 mm	2481mm
Maksimum Yükseklik KABİNLİ	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Ön İz Genişliği	1235-1625 mm	1235-1625 mm	1235-1625 mm	1235-1625 mm
Arka İz Genişliği	1190-1800 mm	1190-1800 mm	1190-1800 mm	1190-1800 mm
AĞIRLIKLAR				
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız, Platformlu)	2925 Kg	2930 Kg	3000 Kg	3100 Kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı (Kg)	6 x 30 Kg	8 x 30 Kg	8 x 30 Kg	10 x 30 Kg
Toplam Arka Ağırlık (Kg)	2 x 50 Kg	4 x 50 Kg	4 x 50 Kg	4 x 50 Kg
STANDARD LASTİK ÖLÇÜLERİ				
1. Opsiyon - Ön	280/70/R20	280/70/R20	280/70/R20	280/70/R20
1. Opsiyon - Arka	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28
2. Opsiyon - Ön	280/70/R18	280/70/R18	280/70/R18	280/70/R18
2. Opsiyon - Arka	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28
3. Opsiyon - Ön	260/70/R16	260/70/R16	260/70/R16	260/70/R16
3. Opsiyon - Arka	380/70/R24	380/70/R24	380/70/R24	380/70/R24
KONFOR ÖZELLİKLERİ				
Kabin	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart
Kabinli Traktörde Klima	Standart	Standart	Standart	Standart