



ERKUNT

www.erkunttraktor.com.tr

Stage 5

emisyon seviyesi



Meyveci CRD5 Deutz Serisi

Servet 80M CRD5 • Kıymet 95M CRD5





ERKUNT

Özellikler	Servet 80M	Kıymet 95M
MOTOR		
Maksimum Güç	75 Hp / 55,4 Kw	95,2 Hp / 70 Kw
Motor Tipi	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET55EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT63E
Maksimum Torku Elde Etmek İçin Gereken Motor Hızı	1400 rpm	1600 rpm
Maksimum Tork (Nm)	375 Nm	400 Nm
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo Intercooler	4 / Turbo Intercooler
Silindir Hacmi (LT)	2.92 litre	2.92 litre
Yakıt Tankı (Litre)	70 litre	80 litre
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	CommonRail Enjeksiyon	CommonRail Enjeksiyon
AdBlue Tankı Kapasitesi	-	13
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi	ZF Hi-Lo	ZF PowerShift
Dışlı Kutusu 4WD	16 ileri - 8 geri	16 ileri - 16 geri
Dışlı Kutusu 4WD Opsiyonel	32 ileri - 16 geri	-
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Arka Diferansiyel Kilidi 4WD	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
4WD Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Sürünge Vites Opsiyonu	İsteğe Bağlı	-
Min - Maks. Hız (km/h)	2,04-38,00 km/hr	2,33-39,42 km/hr
Min - Maks. Hız (km/h) Sürünge Vites	0,31-38,00 km/hr	-
HİDROLİK SİSTEM		
Hidrolik Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kaldırma Sistemi	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	4 adet	6 adet
Hidrolik Çalışma Basıncı (Bar)	190 Bar	190 Bar
Maksimum Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	2800 Kg	3200 Kg
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Bağımsız 2 devir	Bağımsız 4 devir
Kuyruk Mili Devri (rpm)	540, 540E rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı	2270 mm	2270 mm
Toplam Uzunluk	3970 mm	3970 mm
Genişlik	1540-2150 mm	1540-2150 mm
Maksimum Yükseklik PLATFORMLU	2481mm	2481mm
Ön İz Genişliği	1235-1625 mm	1235-1625 mm
Arka İz Genişliği	1190-1800 mm	1190-1800 mm
AĞIRLIKLAR		
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek Ağırlıksız, Platformlu)	3010 Kg	3100kg
Toplam Ön Çanta Ağırlığı 4WD (Kg)	8 x 30 Kg	10 x 30 kg
Toplam Arka Ağırlık 4WD (Kg)	4 x 50 Kg	4 x 50 kg
STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ		
1. Opsiyon - Ön 4WD	280/70/R20	280/70/R20
1. Opsiyon - Arka 4WD	380/70/R28	380/70/R28
2. Opsiyon - Ön 4WD	280/70/R18	280/70/R18
2. Opsiyon - Arka 4WD	380/70/R28	380/70/R28
3. Opsiyon - Ön 4WD	260/70/R16	260/70/R16
3. Opsiyon - Arka 4WD	380/70/R24	380/70/R24
KONFOR ÖZELLİKLERİ		
Çiftçeker Sistemi	Standart	Standart
Hava Kompresörü Sistemi	İsteğe Bağlı	-
Hidrolik Orta Kol	Standart	Standart